定格・仕様

項目			仕様
定格電圧			単相200V(50/60Hz)
定格消費電力			4000W
大きさ(約)	外形寸法		幅590×奥行521×高さ180mm
質量(重さ)			約18.3kg
発熱体	右ヒーター	電磁誘導加熱式コイル(IH)	2000W 直径180mm
	左ヒーター		2000W 直径180mm
	ロースターヒーター	シーズヒーター	1550W
電力調節範囲	右ヒーター	タッチキー方式	約120W~2000W相当 8段階調節
	左ヒーター		約120W~2000W相当 8段階調節
	ロースターヒーター		約980W~1550W相当 3段階調節
コード			2mm^{2}3心 EPゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m
プラグ			2極・接地極付 20A・250V
材質・加工・色	1	トッププレート	結晶化ガラス
	2	トップフレーム	SUS304
	3	側板	鉄板・塗装(グレー)
	4	電源カバー	PC
	5		PBT+PET(グレー)
	6	電源スイッチ	ポリアミド樹脂(黒色)
	7	脚	ゴム(グレー)
	8	吸・排気パネル	鉄板・ホーロー(グレー)
	9	ロースタードア	ガラス
	10	ロースター把手	不飽和ポリエステル樹脂(グレー)
	11	ロースター受け皿	鉄板・ホーロー(黒色)
	12	ロースター焼き網	ステンレス・フッ素処理
	13	パネルシート	PETフィルム
保護機能	●揚げ物そり鍋検知機能(右IH) ●小物検知機能(IH) ●鍋検知機能(IH) ●鍋なし自動OFF(IH) ●温度過昇防止機能(IH)	●切り忘れ防止機能(IH、ロースターヒーター) ●空焼き自動OFF機能(IH) ●ロースター異常高温検知機能(ロースターヒーター) ●ロースター受け皿高温検知機能(ロースターヒーター)	

※ご推奨コンセント(別途工事)松下電工(株)製:埋込型WN1932、露出型WKS294

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
※電源は200V・20A以上専用回路を設けてください。

IH クッキングヒーター（KZ-K221DS）据置タイプ
寸法図（単位:mm）

松下電器産業株式会社　クッキングシステム事業部